

2019

ООО «Компания ПитерЛаб»

Прайс-лист

Крематоры-печи для утилизации биоотходов



Крематоры – это специальные установки, предназначенные для термического уничтожения павшей птицы, домашних животных и других органических отходов на птицефабриках, животноводческих предприятиях, фермах, в лабораториях, ветеринарных клиниках и на рынках во избежание распространения какой-либо инфекции. Типично их используют в областях коммунального хозяйства, здравоохранения и судебно-медицинской экспертизы, в агропромышленном комплексе, ветеринарии и торговле.

☎/📠 **8 (812) 995-45-10**

Электронная почта: info@vetlabspb.ru

Сайт: vetlabspb.ru



ООО «Компания ПитерЛаб»

Оборудование и приборы для животноводства и ветеринарии

✦ / ф 8 (812) 995-45-10 e-mail: info@vetlabspb.ru

сайт: vetlabspb.ru

Прайс-лист январь 2019 г.

(Указан не весь перечень оборудования и приборов! Уточняйте у менеджеров!)

Возможно изменение цены без предварительного уведомления.

Анализаторы качества молока		Цена с НДС (руб.)	
Наименование	Характеристики	Вид	Цена
Крематор КР-50 (максимальная загрузка 50 кг)	Максимальная загрузка-50 (кг) наружные размеры -1012х1016(метры) Вес -300(кг) Вес остатков после сгорания-5,67 (кг) Размеры загрузочного люка -400х500(см) Размеры трубы-159х1350 (м) Наличие огнеупорной прокладки -нет Температурные свойства прокладки-1650 (С0) Горелка дизельная -5-11л/ч Скорость сжигания-15,88 кг/ч Время сжигания при полной загрузке2-3 час Электричество 220/20А/50(вольт/Ампер/Гц) Температура горения - 760-870(С0) Гарантия- 1 год		103 000 дизель 122 000 газ
Крематор КР-100 (максимальная загрузка 100 кг)	Максимальная загрузка-100 (кг) наружные размеры-132х1216 (метры) Вес -900(кг) Вес остатков после сгорания-6,99 (кг) Размеры загрузочного люка-650х750 (см) Размеры трубы-159х1350 (м) Наличие огнеупорной прокладки-да Температурные свойства прокладки-1650 (С0) Горелка дизельная5-11 л/ч Скорость сжигания 31.75-45.35 кг/ч Время сжигания при полной загрузке -2-3 час Электричество 220/20А/50(вольт/Ампер/Гц) Температура горения - 760-870(С0) Гарантия- 1 год		163 000 дизель 191 000 газ

<u>Крематор КР-200 (максимальная загрузка 200 кг)</u>	Максимальная загрузка-200 (кг) наружные размеры -1312х1716(метры) Вес- 1270(кг) Вес остатков после сгорания -9,1(кг) Размеры загрузочного люка-650-750 (см) Размеры трубы -159-1350(м) Наличие огнеупорной прокладки-да Температурные свойства прокладки-1650 (C0) Горелка дизельная -5,67/ч Скорость сжигания 31,75-45,35кг/ч Время сжигания при полной загрузке- 4-6час Электричество 220/20А/50(вольт/Ампер/Гц) Температура горения - 760-870(C0) Гарантия- 1 год		179 000 дизель 205 000 газ
<u>Крематор КР-300 (максимальная загрузка 300 кг)</u>	Максимальная загрузка -300(кг) наружные размеры-1512х1616 (метры) Вес -1253(кг) Вес остатков после сгорания- 9,1(кг) Размеры загрузочного люка -650х750(см) Размеры трубы-159х1350 (м) Наличие огнеупорной прокладки-да Температурные свойства прокладки-1650 (C0) Горелка дизельная- 5,67л/ч Скорость сжигания -31,75-45,35кг/ч Время сжигания при полной загрузке 5-7час Электричество 220/20А/50(вольт/Ампер/Гц) Температура горения - 760-870(C0) Гарантия- 1 год		209 000 дизель 245 000 газ
<u>Крематор КР-500 (максимальная загрузка 500 кг)</u>	Максимальная загрузка -500(кг) наружные размеры-1512х2216 (метры) Вес-1718 (кг) Вес остатков после сгорания-9,39 (кг) Размеры загрузочного люка-650х750 (см) Размеры трубы -159х1350(м) Наличие огнеупорной прокладки -да Температурные свойства прокладки-1650 (C0) Горелка дизельная -8,51л/ч Скорость сжигания -31,75-45,35кг/ч Время сжигания при полной загрузке 12-16час Электричество 220/20А/50(вольт/Ампер/Гц) Температура горения - 760-870(C0) Гарантия- 1 год		247 000 дизель 300 000 газ
<u>Крематор КР-1000 (максимальная загрузка)</u>	Максимальная загрузка -1000(кг) наружные размеры -1512х3716(метры) Вес-2880 (кг) Вес остатков после сгорания-15,00 (кг) Размеры загрузочного люка -1500х1000(см) Размеры трубы -159х1350(м)		365 000 дизель 440 000 газ

<u>1000 кг)</u>	Наличие огнеупорной прокладки -да Температурные свойства прокладки-1650 (C0) Горелка дизельная л/ч Скорость сжигания 31,75-45,35 кг/ч Время сжигания при полной загрузке -20-26час Электричество 220/20А/50(вольт/Ампер/Гц) Температура горения - 760-870(C0) Гарантия- 1 год		
<u>Крематор АМТ-50 дизель (максимальна загрузка 50 кг)</u>	Максимальная загрузка- 50 (кг) наружные размеры- 1.22x508 (метры) Вес - 600 (кг) Вес остатков после сгорания -5,67(кг) Размеры загрузочного люка- 61x30,5 (см) Размеры трубы -0,17x838 (м) Наличие огнеупорной прокладки - да Температурные свойства прокладки-1650(C0) Горелка дизельная -5,1 л/ч Скорость сжигания – 15 кг/ч Время сжигания при полной загрузке -2 час Электричество - 220/50(вольт/Гц) Температура горения 760-870 (C0) Гарантия- 1 год		118 000 Дизель 139 500 Газ
<u>Крематор АМТ-100 дизель (максимальна загрузка 100 кг)</u>	Максимальная загрузка -100(кг) наружные размеры-1,22x762(метры) Вес-900 (кг) Вес остатков после сгорания -6,99(кг) Размеры загрузочного люка-71,12x48,3 (см) Размеры трубы- 0,17x838(м) Наличие огнеупорной прокладки-да Температурные свойства прокладки -1650(C0) Горелка дизельная- 5,1л/ч Скорость сжигания -31-45 кг/ч Время сжигания при полной загрузке- 2-3 час Электричество -220/50(вольт/Гц) Температура горения -760-870 (C0) Гарантия- 1 год		155 000 Дизель 185 000 газ
<u>Крематор АМТ-200 дизель (максимальна загрузка 200 кг)</u>	Максимальная загрузка- 200 (кг) наружные размеры- 1,83x762(метры) Вес -1300(кг) Вес остатков после сгорания-9,07 (кг) Размеры загрузочного люка - 91,5x48,3(см) Размеры трубы- 0,17x838(м) Наличие огнеупорной прокладки - да Температурные свойства прокладки-1650 (C0) Горелка дизельная -5,6 л/ч Скорость сжигания-31-45 кг/ч Время сжигания при полной загрузке - 4-6 час		210 000 Дизель 235 000 газ

	Электричество -220/50(вольт/Гц) Температура горения-760-870 (C0) Гарантия – 1 год		
<u>Крематор АМТ-300 дизель (максимальна загрузка 300 кг)</u>	Максимальная загрузка - 300 (кг) наружные размеры – 2,13х762 (метры) Вес-1950 (кг) Вес остатков после сгорания-9,07 (кг) Размеры загрузочного люка-107х48,3 (см) Размеры трубы- 0,17х838 (м) Наличие огнеупорной прокладки- да Температурные свойства прокладки- 1650 (C0) Горелка дизельная -5,6л/ч Скорость сжигания- 31-45 кг/ч Время сжигания при полной загрузке- 5-7 час Электричество-220/50 (вольт/Гц) Температура горения -760-870(C0) Гарантия -1 год		215 000 Дизель 241 000 газ
<u>Крематор АМТ-500 дизель (максимальна загрузка 500 кг)</u>	Максимальная загрузка -500(кг) наружные размеры -2,44х1,07(метры) Вес -2300(кг) Вес остатков после сгорания-9,4 (кг) Размеры загрузочного люка-168х81,3 (см) Размеры трубы-0,20х838 (м) Наличие огнеупорной прокладки -да Температурные свойства прокладки - 1650(C0) Горелка дизельная-8,5 л/ч Скорость сжигания -31-45 кг/ч Время сжигания при полной загрузке-12-16 час Электричество-220/50 (вольт/Гц) Температура горения -760-870(C0) Гарантия-1 год		285 000 Дизель 313 000 газ
<u>Крематор АМТ-1000 дизель (максимальна загрузка 1000 кг)</u>	Максимальная загрузка -1000(кг) наружные размеры -2,75х1,32(метры) Вес-3565 (кг) Вес остатков после сгорания -15(кг) Размеры загрузочного люка-198х130 (см) Размеры трубы -0,202х838(м) Наличие огнеупорной прокладки-да Температурные свойства прокладки- 1650 (C0) Горелка дизельная -8,5 л/ч Скорость сжигания-31-45 кг/ч Время сжигания при полной загрузке20-26 час Электричество -220/50(вольт/Гц) Температура горения -769-870(C0) Гарантия-1 год		475 000 Дизель 491 000 газ