В/В 8 (812) 995-45-10
Электронная почта: info@vetlabspb.ru
Сайт: vetlabspb.ru



ООО «Компания ПитерЛаб»

Общелабораторное оборудование и приборы

⊠ 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи"

e-mail: info@petrolabspb.ru

http://petrolabspb.ru

Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43

Факс: 8-812-309-55-01

Прайс-лист январь 2019

(Указан не весь перечень оборудования и приборов! Уточняйте у менеджеров!) Возможно изменение цены без предварительного уведомления.

Цены актуальны с: 01 января 2019г.

	Артикул	Наименование	
		Описание	наша цена
Ротаторы, Оборудован	ие ULAB		
. Mile		US-1070 Ротатор	37 424p .
	<u>US-1070</u>	Скорость вращения, об/мин: 0-80 Точность установки, об/мин: Ручная плавная Объем пробирок, мл: от 1,5 до 50 Внешние размеры, мм: 210х300х300 Контроллер: Аналоговый	АКЦИЯ 25 839p.
		US-1071 Ротатор	37 424p.
	<u>US-1071</u>	Скорость вращения, об/мин: 0-80 Точность установки, об/мин: Ручная плавная Объем пробирок, мл: от 1,5 до 50 Внешние размеры, мм: 510x150x190	АКЦИЯ 25 839p.
Счетчики колоний, Об	орудование Ul	LAB	
	<u>UT-5501</u>	UT-5501 Счетчик колоний, 90 мм, ULAB Увеличение: 2-х и 3-х кратное Счетчик: 0-9999 Размер чашек Петри: до 90 мм	16 829p.
	<u>UT-5502</u>	UT-5502 Счетчик колоний, 150 мм, ULAB Увеличение: 2-х и 3-хт кратное Счетчик: 0-9999 Размер чашек Петри: до 150 мм	27 952p.

⊠ 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи"

e-mail: info@petrolabspb.ru http://petrolabspb.ru

Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43

Центрифуги лабораторные, Оборудование ULAB				
центрифуги лаооратор	<u>ис-1412А</u>	Вание ULAB UC-1412A Центрифуга лабораторная, ULAB Скорость: до 4000 об/мин Таймер: 30 мин Ротор: 20мл*12; Фактор разделения: 2325*g Нагрев: нет Комплект: центрифуга, ротор	17 809p.	
	<u>UC-1412D</u>	UC-1412D Центрифуга лабораторная, ULAB Скорость: до 4000 об/мин Таймер: 1-99 мин Ротор: 20мл*12; Фактор разделения: 2325*g Нагрев: нет Комплект: центрифуга, ротор	35 903p.	
	<u>UC-1512</u>	UC-1512 Центрифуга для пробирок Эппендорф, ULAB Скорость: до 15000 об/мин Таймер: 30 сек-99 мин Ротор: 2мл*12 Фактор разделения: 15100 Нагрев: нет Комплект: центрифуга, ротор	71 737р. АКЦИЯ 45 229p.	
I,OVISO DIV	<u>UC-1536E</u>	UC-1536E Центрифуга лабораторная, ULAB Скорость: до 5000 об/мин Таймер: 1-99 мин Ротор: 250мл*4; 50мл*8; 10мл*24 Фактор разделения: 4390*g Нагрев: нет Комплект: центрифуга, 1 ротор, 3 адаптера	199 508p.	
I, DYTECOLS	<u>UC-4000E</u>	UC-4000E Центрифуга лабораторная, ULAB Скорость: до 4000 об/мин Таймер: 1-99 мин Ротор: 100мл*4; 50мл*8; 15мл*24 Фактор разделения: 2770*g Нагрев: нет Комплект: центрифуга, 1 ротор, 3 адаптера	137 282p.	

⊠ 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи"

e-mail: info@petrolabspb.ru

http://petrolabspb.ru
Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43

Колбонагреватели, Оборудование ULAB			
	<u>UT-4100-3</u>	UT-4100-3 Колбонагреватель трехместный 500 мл, ULAB Мощность: 3*250 ВтТемпература нагрева: 450 оСКонтроллер: аналоговыйМатериал нагревателя: никель-хромовая нитьТаймер: нетКомплект поставки: прибор, система штативов	42 783p.
	UT-4110-3	UT-4110-3 Колбонагреватель трехместный 1000 мл, ULAB Мощность: 3*350 Вт Температура нагрева: 450 оС Контроллер: аналоговый Материал нагревателя: никель-хромовая нить Таймер: нет Комплект поставки: прибор, система штативов	42 783p.
	<u>UT-4100D</u>	UT-4100D Колбонагреватель 500 мл, ULAB Мощность: 250 Вт Температура нагрева: 400 оС Контроллер: цифровой Материал нагревателя: никель-хромовая нить Таймер: нет	12 336p.
	<u>UT-4100E</u>	UT-4100E Колбонагреватель 500 мл, ULAB Мощность: 250 Вт Температура нагрева: 450 оС Контроллер: аналоговый Материал нагревателя: никель-хромовая нить Таймер: нет	6 922p.
The stock of the s	<u>UT-4100S</u>	UT-4100S Колбонагреватель 500 мл с перемешиванием, ULAB Мощность: 350 Вт Температура нагрева: 450 оС Контроллер: аналоговый Материал нагревателя: никель-хромовая нить Таймер: нет Скорость перемешивания: 0-700 об/мин	9 831p.
	<u>UT-4101E</u>	UT-4101E Колбонагреватель 100 мл, ULAB Мощность: 100 Вт Температура нагрева: 450 оС Контроллер: аналоговый Материал нагревателя: никель-хромовая нить Таймер: нет	6 553p.

http://petrolabspb.ru
Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43

<u>UT-4102E</u>	UT-4102E Колбонагреватель 2000 мл, ULAB Мощность: 450 Вт Температура нагрева: 450 оС Контроллер: аналоговый Материал нагревателя: никель-хромовая нить Таймер: нет	8 768p.
<u>UT-4103E</u>	UT-4103E Колбонагреватель 3000 мл, ULAB Мощность: 600 Вт Температура нагрева: 450 оС Контроллер: аналоговый Материал нагревателя: никель-хромовая нить Таймер: нет	11 844p.
<u>UT-4120D</u>	UT-4110D Колбонагреватель 1000 мл, ULAB Мощность: 350 Вт Температура нагрева: 400 оС Контроллер: цифровой Материал нагревателя: никель-хромовая нить Таймер: нет	12 828p.
<u>UT-4110E</u>	UT-4110E Колбонагреватель 1000 мл, ULAB Мощность: 350 Вт Температура нагрева: 450 оС Контроллер: аналоговый Материал нагревателя: никель-хромовая нить Таймер: нет	7 783p.
<u>UT-41108</u>	UT-4110S Колбонагреватель 1000 мл с перемешиванием, ULAB Мощность: 350 Вт Температура нагрева: 450 оС Контроллер: аналоговый Материал нагревателя: никель-хромовая нить Таймер: нет Скорость перемешивания: 0-700 об/мин	10 949p.
<u>UT-4120D</u>	UT-4120D Колбонагреватель 250 мл, ULAB Мощность: 150 Вт Температура нагрева: 400 оС Контроллер: цифровой Материал нагревателя: никель-хромовая нить Таймер: нет	11 475p.

http://petrolabspb.ru
Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43

,	1		
	<u>UT-4120E</u>	UT-4120E Колбонагреватель 250 мл, ULAB Мощность: 150 ВтТемпература нагрева: 450 оС Контроллер: аналоговый Материал нагревателя: никель-хромовая нить Таймер: нет	6 553p.
Бани лабораторные, Об	борудование U	TLAB	
	<u>UT-4013</u>	UT-4013 Баня масляная, ULAB Т нагрева: 200 оС Внутренние размеры: 295х235х200 Размеры посадочных мест: без ограничений Контроллер: цифровой Таймер: 1-999 мин Мощность 0,8 кВт	47 814p.
	<u>UT-4331S</u>	UT-4331S Баня водяная с шейкером, ULAB Т нагрева: комн. +5100 оС Внутренние размеры: 500х310х200 Размеры посадочных мест: 100мл*12шт., 250 мл*8 шт., 500 мл*6 шт. Сорость встряхивания: 20300 об/мин Амплитуда: 20 мм	122 186р.
	<u>UT-4300</u>	UT-4300 Баня водяная шестиместная, ULAB Т нагрева: комн. +599 оС Внутренние размеры: Размеры посадочных мест: Ø 3,7/5,7/7,2/10,2 см Контроллер: цифровой Таймер: 1-999 мин Мощность 1,5 кВт	временно не поставляются
	<u>UT-4300E</u>	UT-4300E Баня водяная шестиместная, ULAB Т нагрева: комн. +5100 оС Внутренние размеры: 480х325х120 Размеры посадочных мест: Ø 3,7/5,7/7,2/10,2 см Контроллер: цифровой Таймер: нет Мощность 1,5 кВт	14 751p.
CT-430E	<u>UT-4301E</u>	UT-4301E Баня водяная одноместная, ULAB Т нагрева: комн. +5100 оС Внутренние размеры: 168х168х120 Размеры посадочных мест: Ø 3,7/5,7/7,2/10,2 см Контроллер: цифровой Таймер: нет Мощность 0,4 кВт	9 814p.

http://petrolabspb.ru
Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43

	<u>UT-4302</u>	UT-4302 Баня водяная двухместная, ULAB Т нагрева: комн. +599 оС Внутренние размеры: Размеры посадочных мест: Ø 3,7/5,7/7,2/10,2 см Контроллер: цифровой Таймер: 1-999 мин Мощность 0,5 кВт	22 027p.
10 mm	<u>UT-4302E</u>	UT-4302E Баня водяная двухместная, ULAB Т нагрева: комн. +5100 оС Внутренние размеры: 325х168х120 Размеры посадочных мест: Ø 3,7/5,7/7,2/10,2 см Контроллер: цифровой Таймер: нет Мощность 0,5 кВт	11 844p.
	<u>UT-4304</u>	UT-4304 Баня водяная четырехместная, ULAB Т нагрева: комн. +599 оС Внутренние размеры: Размеры посадочных мест: Ø 3,7/5,7/7,2/9,2 см Контроллер: цифровой Таймер: 1-999 мин Мощность 1,0 кВт	26 911p.
UT-AHAR	<u>UT-4304E</u>	UT-4304E Баня водяная четырёхместная, ULAB Т нагрева: комн. +5100 оС Внутренние размеры: 325х325х120 Размеры посадочных мест: Ø 3,7/5,7/7,2/10,2 см Контроллер: цифровой Таймер: нет Мощность 1,0 кВт	14 305p.
	<u>UT-4305</u>	UT-4305 Баня водяная 5л, ULAB Т нагрева: комн. +599 оС Внутренние размеры: 300х150х150 Размеры посадочных мест: без ограничений Контроллер: цифровой Таймер: 0-9999 мин Мощность 0,3 кВт	временно не поставляются
	<u>UT-4308</u>	UT-4308 Баня водяная восьмиместная, ULAB Т нагрева: комн. +599 оСВнутренние размеры: Размеры посадочных мест: Ø 3,7/5,7/7,2/10,2 смКонтроллер: цифровойТаймер: 1-999 минМощность 2,0 кВт	временно не поставляются

http://petrolabspb.ru
Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43

## # #	<u>UT-4308E</u>	UT-4308E Баня водяная восьмиместная, ULAB Т нагрева: комн. +5100 оС Внутренние размеры: 610х300х120 Размеры посадочных мест: Ø 110/80/ 50 мм Контроллер: цифровой Таймер: 1-999 мин Мощность 2,0 кВт	15 897p.
	<u>UT-4313</u>	UT-4313 Баня водяная 13л, ULAB Т нагрева: комн. +599 оС Внутренние размеры: 295х235х200 Размеры посадочных мест: без ограничений Контроллер: цифровой Таймер: 0-9999 мин Мощность 0,5 кВт	временно не поставляются
	<u>UT-4328</u>	UT-4328 Баня водяная 28л, ULAB Т нагрева: комн. +599 оС Внутренние размеры: 495х295х200 Размеры посадочных мест: без ограничений Контроллер: цифровой Таймер: 0-9999 мин Мощность 0,8 кВт	35 327p.
	<u>UT-4331S</u>	UT-43318 Баня водяная с шейкером, ULAB Т нагрева: комн. +5100 оС Внутренние размеры: 500х310х200 Размеры посадочных мест: 100мл*12шт., 250 мл*8 шт., 500 мл*6 шт. Сорость встряхивания: 20300 об/мин Амплитуда: 20 мм	122 186p.
	<u>UT-4334</u>	UT-4334 Баня водяная глубокая, ULAB Т нагрева: комн. +5100 оС Внутренние размеры: 600х300х200 Размеры посадочных мест: без ограничений Контроллер: цифровой Таймер: 1-999 мин Мощность 0,8 кВт	28 218p.
	<u>UT-4415</u>	UT-4415 Баня песчаная, ULAB Т нагрева: 300 оС Внутренние размеры: 500х300х100 Размеры посадочных мест: без ограничений Контроллер: цифровой Таймер: 1-999 мин Мощность 3,0 кВт	по запросу

http://petrolabspb.ru
Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43

Плиты нагревательнь	те Оборудован	He III.AR	
	<u>UH-0150А</u>	UH-0150A Плита нагревательная, ULAB Температура нагрева: 300 оС Мощность: 1000 Вт Размер платформы: Ø150 Материал платформы: чугун Контроллер: аналоговый Таймер: нет	6 475p.
	<u>UH-2125D</u>	UH-2125D Плита нагревательная Температура нагрева: 500 оС Мощность: 1000 Вт Размер платформы: 210х250 Материал платформы: термостойкое стекло Контроллер: цифровой Таймер: нет	14 271p.
BU	<u>UH-2840A</u>	UH-2840A Плита нагревательная, ULAB Температура нагрева: 350 оС Мощность: 1,5 кВт Размер платформы: 400х280 Материал платформы: чугун Контроллер: аналоговый Таймер: нет	15 612p.
	<u>UH-3545A</u>	UH-3545A Плита нагревательная, ULAB Температура нагрева: 350 оС Мощность: 2,0 кВт Размер платформы: 450х350 Материал платформы: чугун Контроллер: аналоговый Таймер: нет	17 714p.
	<u>UH-4060A</u>	UH-4060A Плита нагревательная, ULAB Температура нагрева: 350 оСМощность: 3,0 кВтРазмер платформы: 600х400Материал платформы: чугунКонтроллер: аналоговыйТаймер: нет	22 217p.
The state of the s	<u>UH-4550</u>	UH-4550 Плита нагревательная, ULAB Температура нагрева: 550 оС Мощность: 1000 Вт Размер платформы: 184х184 Материал платформы: стеклокерамика Контроллер: цифровой Таймер: нет	33 425p.

http://petrolabspb.ru
Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43

Магнитные мешалки,	Оборулование	ULAB	
	EcoStir	ЕсоStir Магнитная мешалка без подогрева со штативом Скорость перемешивания: 300-2000 об/мин Контроллер: аналоговый Температура нагрева: нет Таймер: нет Размер платформы: Ø 120 Внешний Т датчик: нет Перемешиваемый объем: до 1,5 л Кол-во рабочих мест: 1 Материал платформы: пластик	6 017p.
		US-1500D Магнитная мешалка с подогревом, ULAB Скорость перемешивания: 0-1500 об/мин Контроллер: цифровой Температура нагрева: 340 оС	4 2 517p.
	<u>US-1500D</u>	Таймер: нет Размер платформы: Ø 135 Внешний Т датчик:есть Перемешиваемый объем: до 20 л Кол-во рабочих мест: 1 Материал платформы: Сталь с керамическим покрытием	АКЦИЯ 35 992p.
	<u>US-1500S</u>	US-1500S Магнитная мешалка с подогревом, ULAB Скорость перемешивания: 100-1500 об/мин Контроллер: цифровой Температура нагрева: 280 оС Таймер: нет Размер платформы: Ø 135 Внешний Т датчик: нет Перемешиваемый объем: до 3 л Кол-во рабочих мест: 1 Материал платформы: Сталь с керамическим покрытием	18 389p.
	<u>US-1500A</u>	US-1500A Магнитная мешалка с подогревом, ULAB Скорость перемешивания: 0-1500 об/мин Контроллер: аналоговый Температура нагрева: 340 оС Таймер: нет Размер платформы: Ø 135 Внешний Т датчик: нет Перемешиваемый объем: до 20 л Кол-во рабочих мест: 1 Материал платформы: Сталь с керамическим покрытием	24 732p.

http://petrolabspb.ru
Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43

	<u>US-1550A</u>	US-1550A Магнитная мешалка с подогревом, ULAB Скорость перемешивания: 0-1500 об/мин Контроллер: аналоговый Температура нагрева: 550 оС Таймер: нет Размер платформы: 184х184 Внешний Т датчик: нет Перемешиваемый объем: до 20 л Кол-во рабочих мест: 1 Материал платформы: Стеклокерамика	39 902р. АКЦИЯ 27 961р.
	<u>US-1550D</u>	US-1550D Магнитная мешалка с подогревом, ULAB Скорость перемешивания: 100-1500 об/мин Контроллер: цифровой Температура нагрева: 550 оС Таймер: нет Размер платформы: 184х184 Внешний Т датчик: есть Перемешиваемый объем: до 20 л Кол-во рабочих мест: 1	4 9 269р. АКЦИЯ 37 822p.
To de	<u>US-1605</u>	Материал платформы: Стеклокерамика US-1605 Магнитная мешалка 5-ти местная без подогрева, ULAB Скорость перемешивания: 0-1100 об/мин Контроллер: цифровой Температура нагрева: нет Таймер: нет Размер платформы: 500х150 Перемешиваемый объем: 5х0,5 л Кол-во рабочих мест: 5 Материал платформы: нерж. Сталь с силиконовым покрытием	74 731p.
ACCO TEST	<u>US-1605H</u>	US-1605Н Магнитная мешалка 5-ти местная с подогревом Скорость перемешивания: 0-1100 об/мин Контроллер: цифровой Температура нагрева: комнт +5120 оС Таймер: нет Размер платформы: 500х150 Перемешиваемый объем: 5х0,5 л Кол-во рабочих мест: 5 Материал платформы: нерж. сталь с силиконовым покрытием	84 175p.

http://petrolabspb.ru
Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43

<u>US-3110</u>	US-3110 Магнитная мешалка 3-х секционная с подогревом, ULAB Скорость перемешивания: 100-1500 об/мин Контроллер: цифровой Температура нагрева: комнт +5340 оС Таймер: нет Размер платформ: Ø135мм Перемешиваемый объем: 3х5 л Кол-во рабочих мест: 3 Материал платформы: алюминий с керамическим покрытием	52 941p.
<u>US-6100A</u>	US-6100A Магнитная мешалка без подогрева, ULAB Скорость перемешивания: 0-1500 об/мин Контроллер: аналоговый Температура нагрева: нет Таймер: нет Размер платформы: Ø 135 Внешний Т датчик: нет Перемешиваемый объем: до 3 л Кол-во рабочих мест: 1 Материал платформы: пластик	10 725p.
<u>US-6120</u>	US-6120 Магнитная мешалка с подогревом, ULAB Скорость перемешивания: до 2000 об/мин Контроллер: аналоговый Температура нагрева: 280 оС Таймер: нет Размер платформы: 120х120 Внешний Т датчик: нет Перемешиваемый объем: до 2 л Штатив: есть Кол-во рабочих мест: 1 Материал платформы: Алюм. сплав	11 132p.
<u>US-6150A</u>	US-6150A Магнитная мешалка без подогрева, ULAB Скорость перемешивания: 0-1500 об/мин Контроллер: аналоговый Температура нагрева: нет Таймер: нет Размер платформы: Ø 135 Внешний Т датчик: нет Перемешиваемый объем: до 20 л Кол-во рабочих мест: 1 Материал платформы: Сталь с керамическим покрытием	16 763p.

http://petrolabspb.ru
Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43

	<u>US-6150D</u>	US-6150D Магнитная мешалка без подогрева, ULAB Скорость перемешивания: 0-1500 об/мин Контроллер: аналоговый Температура нагрева: нет Таймер: нет Размер платформы: 184х184 Внешний Т датчик: нет Перемешиваемый объем: до 20 л Кол-во рабочих мест: 1 Материал платформы: Стеклокерамика	27 671p.
Верхнеприводные меш	алки, Оборудс	ование ULAB	
	<u>US-2000A</u>	US-2000A Верхнеприводная мешалка редукторная, ULAB Скорость перемешивания: I:60-500 II:240-2000 Максимальная вязкаость образца: I: 50000 мПа*с II:10000 мПа*с Максимальный объем образца: 20 л Таймер: нет Контроллер аналоговый: Комплект:двигатель, штатив, насадка, фурнитура	33 368p.
There.	<u>US-2000D</u>	US-2000D Верхнеприводная мешалка редукторная, ULAB Скорость перемешивания: I:60-500 II:240-2000 Максимальная вязкаость образца: I: 50000 мПа*с II:10000 мПа*с Максимальный объем образца: 20 л Таймер: нет Контроллер: цифровой с дисплеем Комплект:двигатель, штатив, насадка, фурнитура	51 370p.
- Sitem	<u>US-2200A</u>	US-2200A Верхнеприводная мешалка, ULAB Скорость перемешивания: 50-2200об/мин Максимальная вязкаость образца: 10000 мПа*с Максимальный объем образца: 20 л Таймер: нет Контроллер: аналоговый с дисплеем Комплект:двигатель, штатив, насадка, фурнитура	45 845p.
	<u>US-2200D</u>	US-2200D Верхнеприводная мешалка, ULAB Скорость перемешивания: 50-2200об/мин Максимальная вязкаость образца: 10000 мПа*с Максимальный объем образца: 20 л Таймер: нет Контроллер: цифровой с распределением мощности Комплект:двигатель, штатив, насадка, фурнитура	60 906р.

№ 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи"
 № 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи"
 № 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи"
 № 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи"
 № 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи"
 № 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи"
 № 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи"
 № 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи"
 № 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи"
 № 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж.
 № 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж.
 № 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж.
 № 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж.
 № 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж.
 № 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж.
 № 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж.
 № 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 1005, 10 этаж.
 № 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 10 этаж.
 № 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставел

e-mail: info@petrolabspb.ru

http://petrolabspb.ru
Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43

	<u>US-8100</u>	US-8100 Верхнеприводная мешалка (штатив с одной стойкой), ULAВ Скорость перемешивания: 50-3000об/мин Максимальная вязкаость образца: 10000 мПа*с Максимальный объем образца: 10 л Таймер: до 9999 мин Контроллер: цифровой Комплект:двигатель, штатив, насадка, фурнитура	55 442p.
	<u>US-8300</u>	US-8300 Верхнеприводная мешалка (без штатива), ULAB Скорость перемешивания: 50- 3000об/минМаксимальная вязкаость образца: 10000 мПа*сМаксимальный объем образца: 10 лТаймер: до 9999 минКонтроллер: цифровой Комплект:двигатель, насадка	50 853p.
	<u>US-8310</u>	US-8310 Верхнеприводная мешалка (штатив с тремя стойками), ULAВ Скорость перемешивания: 50-3000об/мин Максимальная вязкаость образца: 10000 мПа*с Максимальный объем образца: 10 л Таймер: до 9999 мин Контроллер: цифровой Комплект:двигатель, штатив, насадка, фурнитура	63 558p.
Гомогенизаторы, Обор	удование UL <i>A</i>	AB	
	<u>US-4102</u>	US-4102 Гомогенизатор ручной Скорость перемешивания: 8000 - 30000 об/мин Таймер: нет Максимальная вязкаость образца: 5000 м*Пас Максимальный объем образца: 250 мл Кол-во скоростей: 6 Контроллер: аналоговый Комплект: двигатель, штатив, насадка, фурнитура	72 456p.
Шейкеры лабораторны	Шейкеры лабораторные, Оборудование ULAB		
	<u>US-1350L</u>	US-1350L Шейкер лабораторный возвратно- поступательный, ULAB Скорость: 100-350 Амплитуда: 10 мм Макисмальна нагрузка: 7,5 кг Таймер: 1-1199 мин Контроллер: цифровой Т нагрева: нет Комплект поставки: шейкер, платформа с прижимными роликами	68 072р. АКЦИЯ 53 308p.

http://petrolabspb.ru
Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43

Дистилляторы стеклян	US-1350O	US-13500 Шейкер лабораторный орбитальный, ULAB Скорость: 100-500 Амплитуда: 10 мм Макисмальна нагрузка: 7,5 кг Таймер: 1-1199 мин Контроллер: цифровой Т нагрева: нет Комплект поставки: шейкер, платформа с прижимными роликами	67-872р. АКЦИЯ 53-308р.
дистилляторы стеклян	ные, Ооорудог	ир-1018 Дистиллятор стеклянный, ULAB	
1.	<u>UD-1018</u>	Мощность: 1,5 кВт Потребление воды не более 100: Материал нагревательного элемента: кварц Материал холодильника: стекло Автоматический контроль перегрева: есть	38 151p.
		UD-2016 Бидистиллятор стеклянный, ULAB	
	<u>UD-2016</u>	Производительность: 1,6 л/час Электропитание: 220В Мощность: 3,0 кВт Потребление воды не более 100: Материал нагревательного элемента: кварц Материал холодильника: стекло Автоматический контроль перегрева: есть	54 567p.
	<u>UD-3015</u>	UD-3015 Тридистиллятор стеклянный, ULAB Производительность: 1,5 л/час Электропитание: 220В Мощность: 4,5 кВт Потребление воды не более 100: Материал нагревательного элемента: кварц Материал холодильника: стекло Автоматический контроль перегрева: есть	80 777p.
Дистилляторы металли	ические. Обору	улование ULAB	
		UD-1050 Дистиллятор 5л/ч, ULAB	
	<u>UD-1050</u>	Производительность: 5 л/час Электропитание: 220В Мощность: 4,5 кВт Потребление воды не более 100: Материал нагревательного элемента: нерж. сталь Материал холодильника: нерж. сталь Автоматический контроль перегрева: есть	22 887р. АКЦИЯ 17 500 p.

http://petrolabspb.ru
Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43

			-
	<u>UD-1100</u>	UD-1100 Дистиллятор 10л/ч., ULAB Производительность: 10 л/час Электропитание: 380В Мощность: 7,5 кВт Потребление воды не более 100: Материал нагревательного элемента: нерж. сталь Материал холодильника: нерж. сталь Автоматический контроль перегрева: есть	25 569р. АКЦИЯ 19 900 р.
	<u>UD-1200</u>	UD-1200 Дистиллятор 20л/ч, ULAB Производительность: 20 л/час Электропитание: 380ВМощность: 15 кВтПотребление воды не более 100:Материал нагревательного элемента: нерж. стальМатериал холодильника: нерж. стальАвтоматический контроль перегрева: есть	33 891p.
	<u>UD-5000</u>	UD-5000 Дистиллятор специализированный напольный 5л/ч, ULAB Производительность: 5 л/час Мощность: 3,5 кВт Потребление воды: 8 л/час Материал нагревательного элемента: нержавеющая сталь Материал холодильника: нержавеющая сталь Автоматический контроль перегрева: есть Электропитание: 220 В	245 102p.
Испарители ротационн	ње, Оборудов	ание ULAB	
	<u>UL-1100</u>	UL-1100 Испаритель ротационный, ULAB Температура нагрева: комн.+5180оС Лифт:150 мм Скорость вращения исп. колбы: 20-280 Объем испарительной колбы: 50 мл-3000 мл Объем приемной колбы: 100 мл-3000 мл Материал ванны: нерж. сталь Комплект: прибор, холодильник, колбы 1л	215 268p.
	<u>UL-2000E</u>	UL-2000E Испаритель ротационный, ULAB Температура нагрева: комн.+5100оС Лифт: 150 мм Скорость вращения исп. колбы: 20-150 Объем испарительной колбы: от 50 мл до 2 л Объем приемной колбы: от 100 мл до 2 л Материал ванны: нерж. сталь Комплект: прибор, холодильник, исп. колб 0,5л, прием. колба 0,5л.	116 455p.

http://petrolabspb.ru
Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43

Сушильные шкафы, О	борудование \		
	UT-4601	UT-4601 Шкаф сушильный 1000л, ULAB Размеры рабочей камеры: 1000х1000х1000 Мощность:6,0 кВт Т. Нагрева: 50-250 оС Точность поддержания: ±1,0 оС Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. сталь Конвекция: принудительная Кол-во полок: Электропитание: 380 В	988 124p.
	UT-4603	UT-4603 Шкаф сушильный 123л, ULAB Размеры рабочей камеры: 500х450х550 Мощность:2,3 кВт Т. Нагрева: до 300 оС Точность поддержания: ±1,0 оС Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. сталь Конвекция: принудительная регулируемая Кол-во полок: 2 (11 max), совокупн. нагр. 15 кг. Электропитание: 220 В	93 037p.
	<u>UT-4610</u>	UT-4610 Шкаф сушильный 64л, ULAB Размеры рабочей камеры: 400х360х450 Мощность:1,6 кВт Т. Нагрева: до 300 оС Точность поддержания: ±1,0 оС Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. сталь Конвекция: принудительная регулируемая Кол-во полок: 2 (7 max), совокупн. нагрузка 15 кг. Электропитание: 220 В	63 079p.
	<u>UT-4620</u>	UT-4620 Шкаф сушильный 30л, ULAB Размеры рабочей камеры: 310х310х310 Мощность:0,8 кВт Т. Нагрева: до 300 оС Точность поддержания: ±1,0 оС Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. сталь Конвекция: принудительная регулируемая Кол-во полок: 2 (5 max), совокупн. нагрузка 15 кг. Электропитание: 220 В	55 518p.
	UT-4623	UT-4623 Шкаф сушильный 225л, ULAB Размеры рабочей камеры: 600х500х750 Мощность:3,0 кВт Т. Нагрева: до 300 оС Точность поддержания: ±1,0 оС Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. сталь Конвекция: принудительная Кол-во полок: 2 (12 max), совокупн. нагр. 25 кг. Электропитание: 220 В	119 047p.

http://petrolabspb.ru

Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43

	,		
Set 6 10		UT-4630V Шкаф сушильный вакуумный 25л	
	<u>UT-4630V</u>	Размеры рабочей камеры: 300x300x270 Мощность:0,8 кВт Т. Нагрева: до 200 оС Точность поддержания: ±1,0 оС Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. сталь Конвекция: отсутствует Предел вакуума: 133 Ра Кол-во полок: 2 (2 max) Электропитание: 220 В	90 572p.
	1	Комплект: трубка, штуц. для инертных газов	
	<u>UT-4660V</u>	UT-4660V Шкаф сушильный вакуумный 52л, ULAB Размеры рабочей камеры: 415х370х340 Мощность:1,4 кВт Т. Нагрева: до 200 оС Точность поддержания: ±1,0 оС Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. сталь Конвекция: отсутствует Предел вакуума: 133 Ра Кол-во полок: 2 (2 max) Электропитание: 220 В Комплект: трубка, штуц. для инертных газов	108 820p.
	UT-4660V- Smart	UT-4660V-Smart Шкаф сушильный вакуумный, ULAB Размеры рабочей камеры: 415х370х340 Мощность:1,0 кВт Т. Нагрева: до 250 оС Точность поддержания: ±1,0 оС Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. сталь Конвекция: отсутствует Предел вакуума: 133 Ра Кол-во полок: 2 (2 max) Электропитание: 220 В Комплект: трубка, штуц. для инертных газов	209 847p.
	UT-4663	UT-4663 Шкаф сушильный 627л, ULAB Размеры рабочей камеры: 660х760х1250 Мощность:3,0 кВт Т. Нагрева: до 300 оС Точность поддержания: ±1,0 оС Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. сталь Конвекция: принудительная Кол-во полок: 2 (7 max), совокупн. нагрузка 25 кг. Электропитание: 220 В	286 024p.

http://petrolabspb.ru
Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43

	<u>UT-4686</u>	UT-4686 Шкаф сушильный 85л, ULAB Размеры рабочей камеры: 420х450х450 Мощность: 1,8 кВт Т. Нагрева: до 300 оС Точность поддержания: ±1,0 оС Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. сталь Конвекция: принудительная регулируемая Кол-во полок: 2 (8 max), совокупн. нагрузка 15 кг. Электропитание: 220 В	86 180p.
	<u>UT-4686V</u>	UT-4686V Шкаф сушильный вакуумный с насосом и фильтром 91л, ULAB Размеры рабочей камеры: 450х450х450 Мощность:2,0 кВт Т. Нагрева: до 300 оС Точность поддержания: ±1,0 оС Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. сталь Конвекция: отсутствует Предел вакуума: 133Ра Кол-во полок: 2 (2 max) Электропитание: 220 В	587 736p.
Насосы вакуумные, Об	орудование U		
900	JK-180A	ЈК-180А Насос вакуумный водоструйный, ULAB Скорость перекачивания: 10л/мин Поддерживаемый вакуум: 0,098МРа Мощность: 180Вт Шумность: Совместимость: UL-1100: UL-2000: UL-2000E	30 648p.
Titles.	TS-2L	ТS-2L Насос вакуумный масляный, ULAB Скорость перекачивания: 2 л/сек Поддерживаемый вакуум: 0,098МРа Мощность: 0,37 Совместимость: UT-4630V: UT-4660V	35 973p.
Муфельные печи, Обор	удование ULA	AB	
	<u>UF-1007</u>	UF-1007 Муфельная печь 7,2 л, ULAB Размер рабочей камеры: 300x200x120 Т нагрева: до 1000 оС Мощность: 4 кВт Материал рабочей камеры: керамика Контроллер: цифровой ТЭН: закрытый	65 983p.

http://petrolabspb.ru
Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43

	<u>UF-1207</u>	UF-1207 Муфельная печь 7,2 л, ULAB Размер рабочей камеры:300x200x120 Т нагрева: до 1200 оС Мощность: 5 кВт Материал рабочей камеры: керамика Контроллер: цифровой ТЭН: закрытый	74 293p.
	UF-1250T	UF-1250Т Муфельная печь трубчатая, ULAB Температурный режим, °C: 300-1200 Точность поддержания, °C: ±1 Предельный уровень вакуума, МПа: -0,1 Размеры трубы для образца, мм: Ø50/43*1000 Мощность, кВт: 3	435 339p.
	UF-1608	UF-1608 Муфелбная печь 8л, ULAB Температурный режим, °C: 8001600 Точность поддержания, °C: ±1 Мощность, кВт: 8 Объем, л : 8	1 230 508p.
Инкубаторы, Оборудов	ание ULAB		
	UT-2045	UT-2045 Инкубатор 43 л, ULAB Объем камеры, л: 43 Температурный диапазон, °C: комн.+5 до +65 Точность поддержания температуры, °C: ±0,5 Неоднородность температуры по объему, °C: ±2,0 Максимальное кол-во полок, шт.: 7	91 909p.
	UT-2065	UT-2065 Инкубатор 49 л, ULAB Объем камеры, л: 49 Температурный диапазон, °C: комн.+5 до +65 Дискретность установки температуры, °C: 0,1 Точность поддержания температуры, °C: ±0,5 Неоднородность температуры по объему, °C: ±2,0 Максимальное кол-во полок, шт.: 9	98 999p.
	UT-2125	UT-2125 Инкубатор 124 л, ULAB Объем камеры, л: 124 Температурный диапазон, °С: комн.+5 до +65 Дискретность установки температуры, °С: 0,1 Точность поддержания температуры, °С: ±0,5 Неоднородность температуры по объему, °С: ±2,0 Максимальное кол-во полок, шт: 13	128 915p.

http://petrolabspb.ru
Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43

	UT-2230	UT-2230 Инкубатор 208 л, ULAB Объем камеры, л: 208 Мощность, Вт: 600 Температурный диапазон, °С: комн.+5 до +65 Дискретность установки температуры, °С: 0,1 Точность поддержания температуры, °С: ±0,5 Неоднородность температуры по объему, °С: ±2,0 Максимальное кол-во полок, шт.: 14	169 300p.
Имиратору с ом томитом	way Ofanyy	onawa III AD	
Инкубаторы с охлажден	ием, Оборудо	ование ULAB UT-3070 Инкубатор с охлаждением 74 л, ULAB	
	UT-3070	Размеры рабочей камеры: 420x350x500 Мощность: 300 Вт Т. Нагрева: 0-65 оС Точность поддержания: ±0,5 оС Конвекция: естественная Контроллер: цифровой; Таймер 1-9999 мин Кол-во полок: 2 (max) Электропитание: 220 В	157 226p.
	UT-3150	UT-3150 Инкубатор с охлаждением 150 л, ULAB Размеры рабочей камеры: 500х400х750 Мощность: 500 Вт Т. Нагрева: 0-65 оС Точность поддержания: ±0,5 оС Конвекция: естественная Контроллер: цифровой; Таймер 1-9999 мин Кол-во полок: 2 (max) Электропитание: 220 В	188 270p.
	UT-3250	UT-3250 Инкубатор с охлаждением 250 л, ULAB Размеры рабочей камеры: 500х500х950 Мощность: 1400 Вт Т. Нагрева: 0-65 оС Точность поддержания: ±0,5 оС Конвекция: естественная Контроллер: цифровой; Таймер 1-9999 мин Кол-во полок: 2 (max) Электропитание: 220 В	212 025p.
Инкубаторы с водяной рубашакой, Оборудование ULAB			
	UT-3311W	UT-3311W Инкубатор с водяной рубашкой 111 л, ULAB Размеры рабочей камеры: 450х450х550 Мощность: 650 Вт Т. Нагрева: комн +5+65 оС Точность поддержания: ±0,5 оС Конвекция: естественная Контроллер: цифровой; Таймер 1-9999 мин Кол-во полок: 2 (тах) Электропитание: 220 В	114 364p.

http://petrolabspb.ru
Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43

	UT-3325W	UT-3325W Инкубатор с водяной рубашкой 252л, ULAB Размеры рабочей камеры: 600х600х700 Мощность: 850 Вт Т. Нагрева: комн +5+65 оС Точность поддержания: ±0,5 оС Конвекция: естественная Контроллер: цифровой; Таймер 1-9999 мин Кол-во полок: 2 (тах) Электропитание: 220 В	139 642p.
	UT-3340W	UT-3340W Инкубатор с водяной рубашкой 40 л, ULAB Размеры рабочей камеры: 300х300х450 Мощность: 450 Вт Т. Нагрева: комн +5+65 оС Точность поддержания: ±0,5 оС Конвекция: естественная Контроллер: цифровой; Таймер 1-9999 мин Кол-во полок: 2 (тах) Электропитание: 220 В	81 728p.
Инкубаторы СО2, Обор	удование ULA		
Section 2.	<u>UT-8050</u>	UT-8050 CO2 Инкубатор 50л, ULAB Размеры рабочей камеры: 350х380х380 Мощность: 160 Вт Т. Нагрева: комн +5+60 оС Точность поддержания: ±0,1 оС Конвекция: естественная Контроль CO2: 0-20% Контроллер: цифровой; Таймер 1-9999 мин Кол-во полок: 2 (max) Электропитание: 220 В	479 559p.
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	<u>UT-8150</u>	UT-8150 CO2 Инкубатор 150л, ULAB Размеры рабочей камеры: 500х500х600 Мощность: 330 ВтТ. Нагрева: комн +5+60 оС Точность поддержания: ±0,1 оС Конвекция: естественная Контроль CO2: 0-20% Контроллер: цифровой; Таймер 1-9999 мин Кол-во полок: 2 (max) Электропитание: 220 В	578 356p.
Экстракторы, Оборудо	вание ULAB		
	<u>US-8000</u>	US-8000 Экстрактор для нефтепродуктов в воде, ULAB Блок управления: Встроенный Контроллер: Цифровой с LCD дисплеем Вид мешалки: лопастная по ГОСТ Скорость вращения вала, об./мин: 50 до 3000 Таймер, мин: 1-9999	62 293p.

http://petrolabspb.ru
Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43

<u>US-800</u>	<u>00E</u>	US-8000Е Экстрактор для нефтепродуктов в воде, ULAB Скорость перемешивания: I:60-500 II:240-2000 Максимальная вязкаость образца: I: 50000 м*Пас II:10000 м*Пас Максимальный объем образца: 1,0 л Таймер: нет Контроллер аналоговый: Комплект:двигатель, штатив, насадка, фурнитура	35 919p.
<u>US-81</u>	<u>110</u>	US-8110 Экстрактор для извлечения хлористых солей, ULAB Блок управления: Встроенный Контроллер: Цифровой с LCD дисплеем Вид мешалки: лопастная по ГОСТ Скорость вращения вала, об./мин: 50 до 3000 Таймер, мин: 1-9999	59 500p.
<u>US-811</u>	<u> 10E</u>	US-8110E Экстрактор для извлечения хлористых солей, ULAB Скорость перемешивания: I:60-500 II:240-2000 Мешалка: лопастная по ГОСТ Максимальный объем образца: 0,5 л Таймер: нет Контроллер аналоговый: Комплект:двигатель, штатив, насадка, фурнитура	38 712p.
Шейкер-инкубаторы, Оборудов	зание	ULAB	
US-30		US-3020 Шейкер-инкубатор 50л ULAB Скорость: 300-300 Амплитуда: 20 мм Максимальна нагрузка: 10 кг Таймер: 0-9999 мин Контроллер: цифровой Т нагрева: комн+565 оС Комплект поставки: шейкер, платформа держатели	191 559p.
US-30	026	US-3026 Шейкер-инкубатор, 70л ULAB Скорость: 300-300 Амплитуда: 26 мм Максимальна нагрузка: 15 кг Таймер: 0-9999 мин Контроллер: цифровой Т нагрева: +465 оС Комплект поставки: шейкер, платформа держатели	221 492p.

http://petrolabspb.ru
Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43

Камеры тепла и влажн	ости, Оборудо	вание ULAB	
	UT-6070	UT-6070 Камера тепла и влажности 70Л, ULAB Объем камеры, л: 70 Мощность, Вт: 700 Температурный диапазон, °C: без увлажнения 065; с увлажнением 1065 Неоднородность температуры по объему, °C: ±1,0 Диапазон поддержания влажности, %:. 4590	143 239p.
	UT-6150	UT-6150 Камера тепла и влажности 150Л, ULAB Объем камеры, л: 150 Мощность, Вт: 1000 Температурный диапазон, °C: без увлажнения 065; с увлажнением 1065 Неоднородность температуры по объему, °C: ±1,0 Диапазон поддержания влажности, %:. 4590	172 271p.
	UT-6250	UT-6250 Камера тепла и влажности 250л, ULAB Объем камеры, л: 250 Мощность, Вт: 1400 Температурный диапазон, °С: без увлажнения 065; с увлажнением 1065 Неоднородность температуры по объему, °С: ±1,0 Диапазон поддержания влажности, %:. 4590	197 881p.
Климатические камеры	ы, Оборудован	ие ULAB	
	UT-7250	UT-7250 Климатическая камера 250л, ULAB Объем камеры, л: 250Температурный диапазон, °C: без подсветки 065; с подсветкой 1065Неоднородность температуры по объему, °C: ±1,5Диапазон поддержания влажности, %: 4090Точность поддержания влажности, %: ±7Подсветка, LUX: 012000	356 186р.
	UT-7300	UT-7300 Климатическая камера 300л, ULAB Объем камеры, л: 300 Температурный диапазон, °С: без подсветки 065; с подсветкой 1065 Неоднородность температуры по объему, °С: ±1,5 Диапазон поддержания влажности, %: 4090 Точность поддержания влажности, %: ±7 Подсветка, LUX: 016000	386 119p.

http://petrolabspb.ru
Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43

UT-7400	UT-7400 Климатическая камера 400л, ULAB Объем камеры, л: 400 Температурный диапазон, °C: без подсветки 065; с подсветкой 1065 Неоднородность температуры по объему, °C: ±1,5 Диапазон поддержания влажности, %: 4090 Точность поддержания влажности, %: ±7 Подсветка, LUX: 020000	443 661p.
Аксессуары для магнитных мешал	ок и плит, Оборудование ULAB	
F101	F101 Защитный чехол Материал: силикон Совместимость: US-1500A: US-1500D: US-1650A	1 661p.
MSPS01	МSPS01 Штатив с держателем для выносного термодатчика Материл: нерж. сталь Совместимость: US-1500D, US-1550D, US-1550A, UH-4550	3 199p.
MSPS02	МSPS02 Штатив с держателем для выносного термодатчика Материл: нерж. сталь Совместимость: US-1500S	3 199p.
PT1000-A	РТ1000-А Выносной термодатчик Длина термодатчика: 230 мм Материл: нерж. сталь Совместимость: US-1500D, US-1550D, US-1500S: US-1550A: UH-4550	7 014p.
РТ1000-В	РТ1000-В Выносной термодатчик Длина термодатчика: 230 мм Материл: стеклянный кожух Совместимость: US-1500D, US-1550D, US-1500S: US-1550A: UH-4550	8 614p.
RB-050	RB-050 Подставка под круглодонную колбу Объем колбы: 50 мл Материл: металл Совместимость: US-1500A: US-1500D: US-1500S: US-1650A: US-1600	7 998p.
RB-100	RB-100 Подставка под круглодонную колбу Объем колбы:100 мл Материл: металл Совместимость: US-1500A: US-1500D: US-1500S: US-1650A: US-1600	8 367p.
RB-250	RB-250 Подставка под круглодонную колбу Объем колбы: 250 мл Материл: металл Совместимость: US-1500A: US-1500D: US-1500S: US-1650A: US-1600	9 229p.

http://petrolabspb.ru
Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43

RB-500	RB-500 Подставка под круглодонную колбу Объем колбы: 500 мл Материл: металл	9 659p.
	Совместимость: US-1500A: US-1500D: US-1500S: US-1650A: US-1600	
Аксессуары для дистилляторов стек		
D-1	D-1 Кварцевый нагреватель Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015	4 922p.
D-10	D-10 Поплавковая камера с магнитом Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015	2 707p.
D-11	D-11 Крышка сосуда с поплавковой камерой Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015	1 200p.
D-12	D-12 Датчик контроллера температуры Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015	984p.
D-13	D-13 Заглушка к кварцевому нагревателю большая Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015	984p.
D-14	D-14 Заглушка к кварцевому нагревателю малая Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015	984p.
D-15	D-15 Прокладочное кольцо большое для стеклянных дистилляторов Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015	984p.
D-16	D-16 Затвор малый Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015	984p.
D-17	D-17 Затвор большой Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015	984p.
D-18	D-18 Прокладочное кольцо малое Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015	256p.
D-2	D-2 Хомут крепления Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015	1 200p.
D-3	D-3 Высокие стойки Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015	736p.
D-4	D-4 Набор стоек с хомутами Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015	736p.
D-5	D-5 Испарительный сосуд Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015	7 518p.
D-6	D-6 Конденсатор Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015	12 305p.
D-7	D-7 Сосуд с поплавковой камерой Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015	4 061p.

http://petrolabspb.ru
Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43 Факс: 8-812-309-55-01, 8-812-309-55-02

D-8	D-8 Переход Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015	3 938p.
D-9	D-9 Трубка датчика уровня воды Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015	615p.
Аксессуары для дистилляторов мет	аллических. Оборулование ULAB	
	ТЭН 10 ТЭН для дистилляторов 10 л	
ТЭН 10	Назначение:	1 678p.
	ТЭН 4050 ТЭН для дистилляторов 4050	
ТЭН 4050	Назначение:	2 349p.
TOH 5 40	ТЭН 5-20 ТЭН для дистилляторов 5,20 л	1.670
ТЭН 5-20	Назначение:	1 678p.
Аксессуары для ротационных испа		
UL-11-C-	UL-11-C-14/23 Переходник к UL-1100	1 477
14/23	Назаначение:	1 477p.
UL-11-C-	UL-11-C-19/26 Переходник к UL-1100	
19/26	Назаначение:	1 477p.
UL-11-C-	UL-11-C-24/29 Переходник к UL-1100	
24/29	Назаначение:	1 477p.
UL-11-EF-	UL-11-EF-100 Колба испарительная к UL-1100	1 028p.
100	Назаначение:	
UL-11-EF-	UL-11-EF-1000 Колба испарительная к UL-1100	3 692p.
1000	Назаначение:	
UL-11-EF-	UL-11-EF-2000 Колба испарительная к UL-1100	(152
2000	Назаначение:	6 153p.
UL-11-EF-	UL-11-EF-250 Колба испарительная к UL-1100	1 231p.
250	Назаначение:	1 231p.
UL-11-EF-	UL-11-EF-50 Колба испарительная к UL-1100	861p.
50	Назаначение:	
UL-11-EF-	UL-11-EF-500 Колба испарительная к UL-1100	1 846p.
500	Назаначение:	
UL-11-FB	UL-11-FB Тормоз пара к UL-1100	3 076p.
OL-11-I'B	Назаначение:	<i>5</i> 070p.
UL-11-GV	UL-11-GV Комлпект посуды к UL-1100	64 334p.
CL-11-0V	Назаначение:	υ τ 23τρ.
UL-11-RF-	UL-11-RF-100 Колба приемная к UL-1100	1 477p.
100	Назаначение:	1 τ//μ.
UL-11-RF-	UL-11-RF-1000 Колба приемная к UL-1100	3 076p.
1000	Назаначение:	3 070р.

http://petrolabspb.ru
Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43 Факс: 8-812-309-55-01, 8-812-309-55-02

UL-11-RF- 2000	UL-11-RF-2000 Колба приемная к UL-1100 Назаначение:	6 153p.
UL-11-RF- 250	UL-11-RF-250 Колба приемная к UL-1100 Назаначение:	1 661p.
UL-11-RF- 500	UL-11-RF-500 Колба приемная к UL-1100 Назаначение:	2 092p.
UL-11-VP	UL-11-VP Тормоз пара к UL-1100 Назаначение:	85 761p.
UL-20-EF- 100	UL-20-EF-100 Колба испарительная к UL-2000 Назаначение:	1 046p.
UL-20-EF- 1000	UL-20-EF-1000 Колба испарительная к UL-2000 Назаначение:	1 723p.
UL-20-EF- 2000	UL-20-EF-2000 Колба испарительная к UL-2000 Назаначение:	2 535p.
UL-20-EF- 250	UL-20-EF-250 Колба испарительная к UL-2000 Назаначение:	1 046p.
UL-20-EF- 50	UL-20-EF-50 Колба испарительная к UL-2000 Назаначение:	1 046p.
UL-20-EF- 500	UL-20-EF-500 Колба испарительная к UL-2000 Назаначение:	1 317p.
UL-20-RF- 1000	UL-20-RF-1000 Колба приемная к UL-2000 Назаначение:	1 723p.
UL-20-RF- 250	UL-20-RF-250 Колба приемная к UL-2000 Назаначение:	1 046p.
UL-20-RF- 500	UL-20-RF-500 Колба приемная к UL-2000 Назаначение:	1 317p.
Аксессуары для сушильных шкафов,	, Оборудование ULAB	
Полка 4603	Полка 4603 с креплением Материал: нержавеющая сталь Размеры:500x450	2 092p.
Полка 4610	Полка 4610 с креплением Материал: нержавеющая сталь Размеры: 400x360	1 846p.
Полка 4620	Полка 4620 с креплением Материал: нержавеющая сталь Размеры: 310х310	1 231p.
Полка 4623	Полка 4623 с креплением Материал: нержавеющая сталь Размеры: 600x500	2 658p.

http://petrolabspb.ru
Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43 Факс: 8-812-309-55-01, 8-812-309-55-02

1	I	H 4662	
	Полка 4663	Полка 4663 с креплением Материал: нержавеющая сталь Размеры: 660x760	4 553p.
	Полка 4683	Полка 4683 с креплением Материал: нержавеющая сталь Размеры: 420х450	2 055p.
Аксессуары для шейке			
	S-100	S-100 Держатель для колб 100 мл	749p.
	S-250	S-250 Держатель для колб 250 мл	1 421p.
	S-50	S-50 Держатель для колб 50 мл	749p.
	S-500	S-500 Держатель для колб 500 мл	1 421p.
	US-210	US-210 Платформа для крепления колб	5 817p.

ВНИМАНИЕ! Аксессуары можно приобрести только вместе с оборудованием или при заказе от 5 000 рублей

http://petrolabspb.ru

Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43